



CATÁLOGO DE EQUIPOS 2026

Mejor equipo.
Mejor resultado.

Contenido

	Ambulancia Básica	01
	Ambulancia Medicalizada	06
	Cardiología	11
	UCI Adulto	15
	Ginecología y Obstetricia	22
	UCI Neonatal	32
	Sala de Cirugía	43



AMBULANCIA BÁSICA



iM3s + QUICK TEMP

Monitor de signos vitales

- ▶ Resistente a caídas
- ▶ Protección contra humedad
- ▶ Pantalla a color
- ▶ Diseño compacto y liviano
- ▶ Apto para pacientes adultos, pediátricos y neonatales
- ▶ Parámetros de SPO2, NIBP Y TEMP
- ▶ Almacenamiento de hasta 20.000 registros
- ▶ Alarmas audibles y visibles
- ▶ **Opcional: Sensor spo2 pediátrico/neonato, brazalete pediátrico/neonato**

iM20

Monitor de paciente

- ▶ Pantalla táctil TFT-LCD a color de 5"
- ▶ Equipo liviano, ideal para transporte con tan solo un peso de 1.5 kg (incluyendo batería, sin accesorios)
- ▶ Compatible como módulo de parámetros básicos de la serie ELITE, lo que permite una monitorización del paciente continua
- ▶ Batería de litio recargable para hasta 5.5 horas de uso.
- ▶ Diseño robusto con IP44 a prueba de agua y polvo y resistencia a caídas de 1.2 m
- ▶ Parámetros Estándar: ECG 3/5 derivaciones, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR





Nuevo
Equipo



i7 Plus

DEA

- ▶ Análisis automático del ritmo
- ▶ Alta autonomía de batería
- ▶ Diseño portátil y resistente para entornos exigentes
- ▶ Guía por voz paso a paso
- ▶ Tecnología bifásica
- ▶ Autoverificación continua
- ▶ Registro de eventos

Nuevo
Equipo

i9 Plus

DEA

- ▶ Desfibrilación automática con análisis del ritmo
- ▶ Diseño portátil y resistente para entornos exigentes
- ▶ Pantalla a color de 7"
- ▶ Guía por voz paso a paso
- ▶ Tecnología bifásica
- ▶ Autoverificación continua
- ▶ Registro de eventos
- ▶ **Opcional: Función de grabación**





SXT-5A Succionador

- Frasco de material plástico transparente
- Alto vacío, alto flujo, buen rendimiento
- Liviano ideal para transporte
- Máximo vacío de 600 mmHg
- Alta velocidad de flujo regulable de 22 L/m
- Bomba libre de mantenimiento
- **Opcional: Frasco adicional de 1 litro para capacidad de 2 litros**

SYS-6010 Bomba de Infusión

- Diseño liviano y compacto
- Pantalla táctil de 2.4"
- 8 modos de infusión
- Compatible con múltiples sets de infusión
- Batería Li-on recargable de 5 horas
- Puerta motorizada
- **Opcional: Sensor de goteo, central de monitoreo, WiFi**





X8

Monitor de paciente

- Diseño ligero, delgado y compacto.
- Pantalla TFT táctil a color de 8".
- 13 formas de ondas máximo.
- Batería de litio recargable de 4 horas.
- 5 parámetros de pacientes (ECG, SpO₂, NIBP, RESP, 1-TEMP).
- Visualización de múltiples ondas en pantalla.
- Detección de marcapasos.
- **Opcional: CO₂, central de monitoreo, impresora**

H100B

Oxímetro de pulso

- Pantalla LCD retroiluminada.
- Pulso oxímetro para paciente adulto, pediátrico y neonatal.
- IP22 Resistente al agua y polvo.
- Visualización onda pletismográfica de SpO₂.
- Batería AA de hasta 48 horas de uso.
- Almacenamiento de datos de 300 horas.
- **Opcional: Base cargador con batería recargable, sensor SpO₂ neonatal y pediátrico, medición de temperatura (H100N), tecnología Nellcor Oximax™ (H100N)**





AMBULANCIA MEDICALIZADA




i6 Desfibrilador

- 4 en 1: Desfibrilación, monitorización, estimulación y DEA
- Monitoreo completo: ECG, SpO2, RESP, NIBP y 2-TEMP
- Desfibrilación bifásica con compensación de impedancia
- Palas convertibles adulto/pediátrico incluidas
- Pantalla LCD TFT a color de 7" de alta resolución
- Impresora térmica incorporada
- **Opcional: Sensor CPR, medición de CO2**

X8 + CO2 Monitor de paciente

- Diseño ligero, delgado y compacto
- Medición de capnografía (CO2)
- Pantalla TFT táctil a color de 8"
- 13 formas de ondas máx
- Batería de litio recargable de 4 horas
- 6 Parámetros de pacientes (ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP, CO2)
- Visualización de múltiples ondas en pantalla
- Detección de marcapasos
- **Opcional: Central de monitoreo, impresora**





SE-301 Electrocardiógrafo

- ▶ Diseño ultra compacto, portátil y liviano (<1 Kg)
- ▶ Pantalla LCD táctil de 5"
- ▶ WiFi incorporado para una transmisión de datos más eficaz
- ▶ Impresora térmica incorporada de alta resolución
- ▶ Visualización de las 12 derivadas
- ▶ 3 canales de impresión simultánea
- ▶ Batería recargable de 8.5 horas de uso continuo
- ▶ Detección y alerta de desconexión
- ▶ **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**

MP-60 Bomba de Infusión

- ▶ Diseño liviano y compacto
- ▶ Pantalla táctil de 2.4"
- ▶ 9 modos de infusión
- ▶ Compatible con múltiples sets de infusión
- ▶ Batería Li-on recargable de 5 horas
- ▶ Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- ▶ Módulo de comunicación WIFI
- ▶ Puerta motorizada
- ▶ Compatible con estación de trabajo MP80
- ▶ **Opcional: Central de monitoreo, sensor de goteo, MP80**





Amoul T6

Ventilador de transporte

- ▶ Apto para 3 tipos de paciente (Adulto, pediátrico y neonatal)
- ▶ Pantalla táctil a color de 10,1"
- ▶ Turbina potente y silenciosa
- ▶ Volumen corriente mínimo de 2 ml.
- ▶ Ventilación Invasiva: P-A/C, IPPV, PCV, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, PRVC, PRVC -SIMV, APRV, BiPPV, CPAP/PSV,
y en los tipos para lactantes: PCV, P-A/C, PRVC, PRVC-SIMV, P-SIMV, APRV, BiPPV, CPAP/PSV.
- ▶ Ventilación no invasiva: P-A/C, P-SIMV, APRV, BiPPV, CPAP/PSV, y en los tipos infantiles: CPAP, PCV.
- ▶ Transporte prehospitalario e intrahospitalario
- ▶ Peso con batería incluida (6,2kg).
- ▶ Alarmas audibles y visibles
- ▶ **Opcional: Carro de transporte**

TI-2000

Incubadora de transporte

- ▶ Sistema doble cabina para mejor circulación de aire.
- ▶ Dos modos de control de temperatura: modo aire y modo bebé controlados por microcomputador.
- ▶ Humidificación pasiva.
- ▶ Rango de control de la temperatura del aire: (25°C–37°C).
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C–37°C).
- ▶ Alarmas visuales y audibles.
- ▶ Batería para 90 minutos de uso continuo.
- ▶ Permite corriente (AC/DC) para uso de ambulancias.
- ▶ Cuenta con soportes, cilindros vacíos y atril.
- ▶ **Opcional: Batería adicional para 180 minutos de uso continuo, sistema de control de humedad, carrito para ambulancia.**





i2 Desfibrilador

- ▶ 4 en 1: Desfibrilación, monitorización, estimulación y DEA
- ▶ Pantalla a color de 7"
- ▶ Batería de litio recargable de larga duración
- ▶ Desfibrilación bifásica con compensación de impedancia
- ▶ Palas convertibles adulto/pediátrico incluidas
- ▶ Impresora térmica incorporada
- ▶ Compacto, liviano con aproximadamente 5,8 kg
- ▶ **Opcional: Paletas internas**

TI-2100B Incubadora de transporte

- ▶ Pantalla táctil TFT LCD de 8.8 pulgadas
- ▶ Campana con doble pared termoaislante
- ▶ Batería de litio de alta capacidad con hasta 6 horas de uso ininterrumpido
- ▶ Lámpara superior de observación incorporada
- ▶ Colchón viscoelástico o con dispersión de presión
- ▶ Triple protección independiente contra sobretensión
- ▶ Sistema de control de humedad
- ▶ **Opcional: Monitorización de control de oxígeno, saturación y hemoglobina, carro de ambulancia**





CARDIOLOGÍA



SE-1515

Prueba de Esfuerzo

- Transmisión inalámbrica (Bluetooth)
- Trabaja en PC y Tablet
- Generación automática de informes y vistas previas
- Análisis automático de arritmias
- 12 derivadas adquiridas y visualizadas
- Informes en formatos XML, PDF, DOC y JPG transferidos por correo electrónico
- **Opcional: Trotadora TMX-428**

SA-10

Monitor Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA)

- Pantalla a color para la monitorización de presión sanguínea de 24 horas
- Incluye software que permite almacenamiento, análisis de datos y generación de informes
- Diseño ligero <170 g
- Memoria interna para almacenar hasta 600 NIBP
- Resistencia IP22 a prueba de agua y polvo
- Amplio rango de medición de presión arterial desde 10 mmHg hasta 290 mmHg
- **Opcional: Bluetooth**



SE-2003

Sistema Holter

- Incluye software
- 3 canales de grabación digital
- Pantalla a color con visualización de forma de onda
- Diseño ligero, impermeable y compacto (50 g)
- Resistencia IP27 a prueba de agua y polvo
- Detección de marcapasos
- Frecuencias de muestreo ajustables
- **Opcional: Grabadora holter 12 canales (SE-2012)**



SE-3 Electrocardiógrafo

- Compacto, portátil y liviano
- Pantalla a color de 3.5"
- Plegable hasta 90°
- Visualización de las 12 derivadas
- 3 canales de impresión simultánea
- Batería recargable de 6.5 horas de uso continuo
- Modo de trabajo auto/manual
- Software interpretativo SEMIP
- Exportación de estudios de ECG en formatos PDF
- **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**

SE-601C Electrocardiógrafo

- Diseño compacto, portátil y liviano
- Pantalla LCD táctil a color de 5.6"
- Visualización de las 12 derivadas
- 6 canales de impresión simultánea
- Detección de marcapasos
- Impresora térmica incorporada de alta resolución
- Batería recargable de 5 horas de uso continuo
- Software interpretativo SEMIP
- Almacena hasta 800 datos de paciente
- **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**





SE-1201 PRO Electrocardiógrafo

- ▶ Pantalla táctil LCD de 10,1" con resolución 1920 × 1200 px.
- ▶ Almacenamiento interno > 100.000 estudios.
- ▶ Admite múltiples formatos: PDF, JPG, BMP, PNG, TIFF.
- ▶ Batería recargable de ion-litio con autonomía aproximada de 3 a 4 horas de uso continuo.
- ▶ Imprime 12 canales y muestra simultáneamente las 12 derivaciones en pantalla en tiempo real con alta precisión.
- ▶ Conectividad WiFi, Bluetooth
- ▶ **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**

SE-1200 Express Electrocardiógrafo

- ▶ Pantalla LCD táctil de 8"
- ▶ 12 canales de visualización e impresión simultánea
- ▶ Detección de marcapasos
- ▶ Batería recargable de 8 horas de uso continuo
- ▶ Alarma visual de desconexión de electrodos
- ▶ Software interpretativo SEMIP
- ▶ Teclado alfanumérico
- ▶ **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**





UCI ADULTO



iM70 2IBP/CO

Monitor de paciente

- ▶ Pantalla táctil a color de 12.1"
- ▶ Batería de litio recargable de 3.5 horas
- ▶ Monitoreo completo (ECG, SpO2, NIBP, RESP, 2-TEMP, 2-IBP, CO)
- ▶ Visualización de múltiples ondas en pantalla
- ▶ Detección de marcapasos
- ▶ Análisis de segmentos
- ▶ **Opcional: Central de monitoreo, soporte pedestal, WiFi, impresora**

SE-1200 Express

Electrocardiógrafo

- ▶ Pantalla LCD táctil de 8"
- ▶ 12 canales de visualización e impresión simultánea
- ▶ Detección de marcapasos
- ▶ Batería recargable de 8 horas de uso continuo
- ▶ Alarma visual de desconexión de electrodos
- ▶ Software interpretativo SEMIP
- ▶ Teclado alfanumérico
- ▶ **Opcional: Software de datos SE-1515, soporte pedestal**





HP-60

Bomba de infusión

- ▶ Diseño liviano y compacto
- ▶ Pantalla táctil de 3"
- ▶ 9 modos de infusión
- ▶ Compatible con múltiples sets de infusión
- ▶ Batería Li-on recargable de 10 horas
- ▶ Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- ▶ Módulo de comunicación WIFI
- ▶ Puerta motorizada
- ▶ Ideal para transfusión de sangre, nutrición parenteral total (TPN) y terapia oncológica
- ▶ Compatible con estación de trabajo HP80
- ▶ **Opcional: Central de monitoreo, sensor de goteo, HP80**

HP-80

Estación de trabajo

- ▶ Relevo de fármaco único
- ▶ Relevo de fármacos múltiples
- ▶ Grupos de retransmisiones





EP-60

Bomba enteral

- ▶ Velocidad de alimentación de 1 a 1200 ml/h
- ▶ Pantalla táctil LCD a color de 4"
- ▶ Opción de integrar calentador para mayor confort del paciente
- ▶ Autonomía de batería de hasta 24 horas
- ▶ Modos de alimentación continua e intermitente
- ▶ Función de bolo, lavado y purga integradas
- ▶ Diseño compacto y ligero (<1 kg)

PADUS 8

Ventilador mecánico

- ▶ Pantalla táctil de 17"
- ▶ Tipo de paciente: adultos, pediátricos y neonatales (con sensor proximal)
- ▶ Software intuitivo de fácil manejo
- ▶ Parámetros programables y monitoreables
- ▶ Medición y ajuste de FiO₂
- ▶ Alarmas automáticas y programables
- ▶ Módulo de mecánica ventilatoria (Pplat, V peak, distensibilidad y resistencia)
- ▶ Batería interna con 90 min. de autonomía
- ▶ Visualización de alarmas 360°
- ▶ **Modos de ventilación invasiva:**
VCV/PCV/PRVC/SIMV (V) + PS/SIMV (P) + PS/SIMV (PRVC) + PS/CPAP/PSV/DualPAP/VSV.
- ▶ **Modos de ventilación no invasiva:**
PCV/PSV/CPAP/HFNC/DualPAP/SIMV (P) + PS.
- ▶ **Opcionales:** Monitorización de la presión esofágica e intragástrica, capnografía - oximetría, módulo neonatal con sensor proximal, 2da batería para 180 min. de autonomía, modos de ventilación no invasiva: DualPAP/APRV/SIMV (PCV) + PS.





i2 Desfibrilador

- ▶ 4 en 1: Desfibrilación, monitorización, estimulación y DEA
- ▶ Pantalla a color de 7"
- ▶ Batería de litio recargable de larga duración
- ▶ Desfibrilación bifásica con compensación de impedancia
- ▶ Palas convertibles adulto/pediátrico incluidas
- ▶ Impresora térmica incorporada
- ▶ Compacto, liviano con aproximadamente 5,8 kg
- ▶ **Opcional: Paletas internas**

SKK-M Carro de Paro

- ▶ Estructura en ABS, resistente y de fácil limpieza
- ▶ Cajones amplios con cierre seguro
- ▶ Ruedas con freno para máxima estabilidad
- ▶ Portasuero ajustable en altura
- ▶ Bandeja superior para insumos y equipos
- ▶ Soporte lateral para contenedor de residuos
- ▶ Divisiones internas para mejor organización
- ▶ Portasuero y bandeja superior intercambiables





X8 + CO2

Monitor de paciente

- ▶ Diseño ligero, delgado y compacto
- ▶ Medición de capnografía (CO2)
- ▶ Pantalla TFT táctil a color de 8"
- ▶ 13 formas de ondas máx
- ▶ Batería de litio recargable de 4 horas
- ▶ 6 Parámetros de pacientes (ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP, CO2)
- ▶ Visualización de múltiples ondas en pantalla
- ▶ Detección de marcapasos
- ▶ **Opcional: Central de monitoreo, impresora**

MP-60

Bomba de infusión

- ▶ Diseño liviano y compacto
- ▶ Pantalla táctil de 2.4"
- ▶ 9 modos de infusión
- ▶ Compatible con múltiples sets de infusión
- ▶ Batería Li-on recargable de 5 horas
- ▶ Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- ▶ Módulo de comunicación WIFI
- ▶ Puerta motorizada
- ▶ Compatible con estación de trabajo MP80
- ▶ **Opcional: Central de monitoreo, sensor de goteo, MP80**





PADUS 5

Ventilador mecánico

- ▶ Fuente de gas: O₂ y turbina (Aire ambiente)
- ▶ Pantalla táctil de 12"
- ▶ Tipo de pacientes: Adulto/Pediátrico/Neonatal
- ▶ Batería: 120 minutos de autonomía
- ▶ Medición y ajuste de FiO₂
- ▶ Visualización de alarmas 360°
- ▶ Varios escenarios de aplicación
- ▶ Software intuitivo de fácil manejo
- ▶ Parámetros programables y monitoreables
- ▶ Alarmas automáticas y programables
- ▶ Humificador
- ▶ **Modos de ventilación invasiva:**
VCV/PCV/PRVC/SIMV (V) + PS/SIMV (P) + PS/SIMV (PRVC) + PS/CPAP/PSV/DualPAP/VSV
- ▶ **Modos de ventilación no invasiva:**
PCV/PSV/CPAP/HFNC/SIMV(P)+PS
- ▶ **Opcional: Capnografía, medición de SpO₂, 2da batería para 240 min de autonomía, modos de ventilación no invasiva: DualPAP/APRV**



GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA



Acclarix AX3

Ecógrafo portátil

- ▶ Pantalla LCD principal de 15.6"
- ▶ Pantalla táctil de 10.1"
- ▶ Dos puertos activos de transductor
- ▶ Diseño portátil, flexible y ligero
- ▶ Peso: 4.5 kg.
- ▶ Baterías duales que permiten un tiempo de trabajo de 3 horas.
- ▶ Sistema silencioso con inicio rápido y arranque de 30 segundos.
- ▶ eOptimized.
- ▶ Seguimiento automático de PW.
- ▶ Almacenamiento de alta capacidad con transferencia USB.
- ▶ eTouch: control de gestos
- ▶ 3D/4D (Con transductor volumétrico)
- ▶ Elastografía (Con transductor lineal)

Acclarix AX8

Ecógrafo portátil

- ▶ Tecnología de procesamiento de imagen de última generación
- ▶ Monitor principal LED de 15.6"
- ▶ Pantalla secundaria táctil de 12.3"
- ▶ Panel de control hermético a prueba de derrames
- ▶ Función Stress Echo
- ▶ Disco duro SSD de 512 GB
- ▶ Módulo ECG
- ▶ WiFi integrado
- ▶ Compatible con transductor transesofágico





Acclarix LX3

Ecógrafo

- ▶ Monitor LCD de 21.5" de alta resolución con ángulo de visión multidimensional
- ▶ Pantalla táctil de alta sensibilidad de 14" que permite un funcionamiento eficaz
- ▶ Calentador de gel
- ▶ Configuración de 5 puertos para transductores
- ▶ Diseño de ajuste de altura ergonómico
- ▶ eOptimized
- ▶ PW auto trace
- ▶ eTouch – eficiente control gestual "Swipe"
- ▶ eLearn – software tutorial de fácil uso
- ▶ 3D/4D (Transductor volumétrico)
- ▶ Conectividad DICOM 3.0
- ▶ Elastografía (Con transductor lineal)

Acclarix LX9

Ecógrafo

- ▶ Monitor grado médico LCD de 21.5" con alta resolución.
- ▶ Pantalla táctil de alta sensibilidad inclinable de 14".
- ▶ 5 puertos activos para transductores.
- ▶ Panel de control rotatorio y ajustable en altura.
- ▶ Calentador de gel.
- ▶ Disco duro SSD de 1 TB.
- ▶ Función ECG.
- ▶ Teclado físico retráctil retroiluminado.
- ▶ Arquitectura de alto desempeño: procesador i5 de 6 núcleos, 32 GB de RAM y SSD de 1TB
- ▶ Amplia conectividad: DICOM 3.0, Worklist, FTP, Ethernet, USB 3.0, HDMI, VGA, WiFi y más
- ▶ Calentador de gel integrado y extraíble
- ▶ Funciones de imagen avanzadas: 3D/4D (con transductor volumétrico), elastografía (con transductor lineal), eco estrés, paquetes cardiológicos y ginecológicos.





Nano L12 EXP

Ecógrafo portátil inalámbrico

- ▶ Ecógrafo inalámbrico portátil de alta resolución
- ▶ Sonda lineal de 4–12 MHz con 192 elementos
- ▶ Conectividad Wi Fi, DICOM y PACS
- ▶ 64 canales físicos
- ▶ Funciones automáticas de medición (Auto B-Line, Auto IMT, Auto Trace, eBladder)
- ▶ Guía de aguja integrada
- ▶ Hasta 5 horas de autonomía

Nano C5 EXP

Ecógrafo portátil inalámbrico

- ▶ Ecógrafo inalámbrico portátil de alta resolución
- ▶ Sonda convexa de 2–5 MHz con 128 elementos
- ▶ Conectividad Wi Fi, DICOM y PACS
- ▶ 64 canales físicos
- ▶ Funciones automáticas de medición (Auto B-Line, Auto IMT, Auto Trace, eBladder)
- ▶ Guía de aguja integrada
- ▶ Hasta 5 horas de autonomía





C9 UHD

Videocolposcopio

- ▶ Iluminación LED de alta intensidad hasta 10.000 lx
- ▶ Resolución Ultra HD 4K (≥ 8 MP)
- ▶ Ampliación híbrida de hasta 240x (20x óptico + 12x digital)
- ▶ Campo de visualización amplio desde ≥ 120 mm (3x) hasta ≥ 5 mm en máxima ampliación.
- ▶ Sistema de enfoque automático y manual para una visualización precisa.
- ▶ Reproducción de color de alta fidelidad para una mejor valoración clínica.





SD3 PRO Doppler fetal

- ▶ Pantalla OLED brillante para visualización del FHR en tiempo real
- ▶ Batería recargable con más de 16 horas
- ▶ Permite la realización de exámenes obstétricos y vasculares.
- ▶ Autoapagado para el ahorro de energía
- ▶ Graba, reproduce y extrae audio
- ▶ Transductor de 3 MHz
- ▶ **Opcional: Transductores vasculares de 4 MHz, 5 MHz y 8 MHz y transductor obstétrico de 2MHz, cargador**

SD1 Doppler fetal

- ▶ Transductor de 3 MHz para una mejor detección de latidos
- ▶ App de manejo de visualización
- ▶ Diseño compacto
- ▶ Pantalla digital de FHR
- ▶ Autoapagado para ahorro de energía
- ▶ Volumen ajustable





F9 Express

Monitor materno fetal

- ▶ Pantalla TFT táctil a color de 12.1" plegable.
- ▶ Monitoreo gemelar con tecnología Doppler resistente al agua.
- ▶ Monitoreo de parámetros maternos (ECG, SPO2, TEMP, NIBP)
- ▶ Interface USB para la transmisión de datos.
- ▶ Impresora térmica incorporada.
- ▶ Múltiples modos de pantalla: ondas, numéricas y mixta.
- ▶ Alarmas audibles y visibles
- ▶ Transductor FHR de 12 cristales (a prueba de agua)
- ▶ **Opcional: Monitorización invasiva DECG e IUP, central de monitoreo, soporte pedestal**

F15 Air

Monitor materno fetal

- ▶ Pantalla LCD táctil de 15.6"
- ▶ Interfaz intuitiva
- ▶ Transductores inalámbricos ligeros (<10 kg)
- ▶ Transductores FHR impermeables de 12 cristales
- ▶ Sistema de análisis CTG profesional
- ▶ Monitoreo continuo
- ▶ Lectura de frecuencia cardíaca de la madre
- ▶ Memoria de respaldo de los transductores de 15 min
- ▶ Rango de los transductores de 50 metros (aproximadamente)
- ▶ Monitorización de gemelos
- ▶ Carga inalámbrica de los transductores
- ▶ **Opcional: DECG - IUP, Medición de NIBP, SPO2, PR de la madre a través del módulo inalámbrico FT20, tercer transductor**





SONOTRAX BASIC A

Doppler fetal

- ▶ Transductor de 2 MHz.
- ▶ Pantalla LCD retroiluminada.
- ▶ Precisión en la medición de la fetocardia.
- ▶ Permite la realización de exámenes obstétricos y vasculares.
- ▶ Indicador de nivel de batería.
- ▶ **Transductores vasculares de 4 MHz, 5 MHz y 8 MHz y transductor obstétrico de 3MHz**

SONOTRAX II PRO

Doppler fetal

- ▶ Transductor de 2 MHz
- ▶ Pantalla LCD retroiluminada.
- ▶ Batería recargable con más de 8 horas.
- ▶ Precisión en la medición de la fetocardia.
- ▶ Permite la realización de exámenes obstétricos y vasculares.
- ▶ Grabación de audio por 240s.
- ▶ Salida para audífonos.
- ▶ **Transductores vasculares de 4 MHz, 5 MHz y 8 MHz y transductor obstétrico de 3MHz**





C6A Videocolposcopio

- ▶ Software de visualización de imágenes y gestión de datos
- ▶ Intensidad luminosa de 2.500 lúmenes
- ▶ Control remoto de ruptura
- ▶ El sistema de evaluación R-way estandariza la interpretación de los hallazgos colposcópicos
- ▶ Sistema de iluminación LED que garantiza una visión real del tejido
- ▶ Visualización de imágenes y cámara de alta resolución
- ▶ Sistema de enfoque automático
- ▶ Filtro electrónico verde para una mejor visualización de la imagen vascular
- ▶ Duplica imagen en tiempo real

F3 Monitor fetal

- ▶ Pantalla TFT a color de 5.6"
- ▶ Transductor FHR de 8 cristales (a prueba de agua)
- ▶ Interface USB para la transmisión de datos
- ▶ Detección de movimiento fetal automático
- ▶ Modos de visualización en pantalla: ondas numéricas y mixtas
- ▶ Detección gemelar incorporada en el equipo
- ▶ **Opcional: Monitorización invasiva DECG e IUP, central de monitoreo, análisis CTG, soporte pedestal**





F6 Express

Monitor materno fetal

- ▶ Monitor materno fetal
- ▶ Pantalla TFT plegable de 10.1"
- ▶ Monitoreo de parámetros maternos (ECG, SPO2, TEMP, NIBP)
- ▶ Batería recargable de 2 horas de trabajo continuo
- ▶ Detección de movimiento fetal automático
- ▶ Verificación de superposición de señales para separar los gemelos FHR
- ▶ Transductores FHR impermeables de alta sensibilidad
- ▶ Vista previa de tendencias
- ▶ Múltiples modos de pantalla: ondas numéricas y mixtas
- ▶ **Opcional: Monitorización invasiva DECG e IUP, central de monitoreo, soporte pedestal**

Acclarix AX2

Ecógrafo portátil

- ▶ Pantalla LCD principal de 15.6"
- ▶ Pantalla táctil de 10.1"
- ▶ Diseño portátil, flexible y ligero.
- ▶ Peso: 4.5 kg.
- ▶ Baterías duales que permiten un tiempo de trabajo de 3 horas.
- ▶ Sistema silencioso con inicio rápido y arranque de 30 segundos.
- ▶ eOptimized.
- ▶ Seguimiento automático de PW.
- ▶ Almacenamiento de alta capacidad con transferencia USB.
- ▶ eTouch: control de gestos de "deslizar" eficiente.
- ▶ Diseño de interfaz de usuario innovador con división precisa de funciones.
- ▶ Elastografía (Con transductor lineal)





UCI NEONATAL



HKN - 9010


Lámpara de calor radiante

- ▶ Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y modo bebé
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C–38°C)
- ▶ Controlada por microprocesador
- ▶ Inclinação de cuna $\pm 10^\circ$
- ▶ El ajuste de temperatura y temperatura del bebé pueden ser visualizados por separado
- ▶ Portachasis para toma de RX
- ▶ Dos gabinetes para almacenamiento

YP - 800

Incubadora

- ▶ Pantalla táctil LCD a color de 10"
- ▶ Campana de doble pared y cortina
- ▶ Inclinação ajustable de la cuna
- ▶ Dos modos de control: modo aire y modo bebé.
- ▶ Sistema de monitoreo de doble sensor de temperatura de la piel.
- ▶ Diseño de doble seguro de la puerta principal.
- ▶ Sistema de protección independiente contra sobre-temperatura.
- ▶ Puerto RS232: Transmisión de datos.
- ▶ Alarmas audibles y visibles.
- ▶ Sistema electrónico de ajuste de altura
- ▶ Sistema de control de humedad
- ▶ **Opcional: SpO2, sistema de control de O2, báscula, trendelenburg, lámpara de fototerapia superior o inferior**





YP - 3000

Incubadora híbrida

- Sistema multifuncional que combina una incubadora y un calentador radiante en una unidad
- Pantalla táctil de 8"

MODO CALENTADOR RADIANTE

- Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y modo bebé
- Rango de control de la temperatura del bebé: (32°C–37°C)

MODO INCUBADORA

- Dos modos de control: modo transporte y modo bebé
- Rango de control de la temperatura del aire: (25°C–37°C)
- Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C–37°C)
- Control de rango de humedad: 0% HR – 90% HR
- Sistema de control de la concentración de oxígeno
- Sistema de ajuste de altura vertical
- Inclinación de cuna $\pm 12^\circ$
- El ajuste de temperatura y temperatura del bebé pueden ser visualizados por separado
- Portachasis para toma de RX
- **Opcionales: Lámpara de observación, medición de ECG, SpO2, NIBP**





XHZ-90P

Lámpara de fototerapia

- Fuente de luz: LED azul como mayor fuente de luz mezclada con luz led amarilla para suavizar la irradiación
- Ajuste de nivel de intensidad de radiación (Alto y bajo)
- Ajuste del rango de la altura del módulo de la lámpara: 1350 mm - 1680 mm
- Vida útil de la fuente de luz: 20.000 horas
- Longitud de onda de la luz azul 420 nm - 470 nm
- Longitud de onda de la luz amarilla 580 nm - 595 nm
- Cuenta con temporizador para tratamiento de fototerapia

X12

Monitor de paciente

- Diseño ligero, delgado y compacto
- Pantalla TFT a color de 12.1"
- Batería recargable de 4 horas
- Diseño Slim (delgado)
- 5 parámetros básicos de paciente (ECG, SpO₂, NIBP, RESP, 2-TEMP)
- 13 Formas de ondas máximo
- Detección de Marcapasos
- **Opcional: IBP, central de monitoreo, impresora, soporte pedestal**





MP-30

Bomba perfusora

- ▶ Diseño liviano y compacto
- ▶ Pantalla táctil de 2.4"
- ▶ 9 modos de infusión
- ▶ Compatible con múltiples jeringas de infusión
- ▶ Batería Li-on recargable de 6 horas
- ▶ Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- ▶ Módulo de comunicación WIFI
- ▶ Puerta motorizada
- ▶ Compatible con estación de trabajo MP80
- ▶ **Opcional: Central de monitoreo, sensor de goteo, MP80**

MP-60

Bomba de infusión

- ▶ Diseño liviano y compacto
- ▶ Pantalla táctil de 2.4"
- ▶ 9 modos de infusión
- ▶ Compatible con múltiples sets de infusión
- ▶ Batería Li-on recargable de 5 horas
- ▶ Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- ▶ Módulo de comunicación WIFI
- ▶ Puerta motorizada
- ▶ Compatible con estación de trabajo MP80
- ▶ **Opcional: Central de monitoreo, sensor de goteo, MP80**





NAVI-60

Iluminador de venas

- ▶ Colores de proyección ajustables
- ▶ Recargable (2.5 horas de uso continuo)
- ▶ Imagen de las venas en tiempo real sin contacto
- ▶ Detección de profundidad de la vena
- ▶ Diseño compacto y liviano: operación con una sola mano
- ▶ Alta definición de imagen y contraste venoso
- ▶ Compatible con todos los tonos de piel
- ▶ Incluye soporte para transporte





PADUS 5

Ventilador mecánico

- ▶ Fuente de gas: O₂ y turbina (Aire ambiente)
- ▶ Pantalla táctil de 12"
- ▶ Tipo de pacientes: Adulto/Pediátrico/Neonatal
- ▶ Batería: 120 minutos de autonomía
- ▶ Medición y ajuste de FiO₂
- ▶ Visualización de alarmas 360°
- ▶ Varios escenarios de aplicación
- ▶ Software intuitivo de fácil manejo
- ▶ Parámetros programables y monitoreables
- ▶ Alarmas automáticas y programables
- ▶ Humificador
- ▶ **Modos de ventilación invasiva:**
VCV/PCV/PRVC/SIMV (V) + PS/SIMV (P) + PS/SIMV (PRVC) + PS/CPAP/PSV/DualPAP/VSV
- ▶ **Modos de ventilación no invasiva:**
PCV/PSV/CPAP/HFNC/SIMV(P)+PS
- ▶ **Opcional: Capnografía, medición de SpO₂, 2da batería para 240 min de autonomía, modos de ventilación no invasiva: DualPAP/APRV**



HKN - 93B

Lámpara de calor radiante

- ▶ Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y modo bebé
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C-38°C)
- ▶ Lámpara de fototerapia
- ▶ Controladas por micro-ordenador
- ▶ Portachasis para toma de RX
- ▶ Inclinação de cuna ±12°
- ▶ Dos gabinetes para almacenamiento
- ▶ **Opcional: Sistema de ajuste de altura vertical, sistema de pesaje**

HKN - 93C

Lámpara de calor radiante

- ▶ Pantalla táctil de 10.4"
- ▶ Tres modos de control: pre-calentamiento, manual y modo bebé
- ▶ Rango de control de la temperatura del bebé: (34.5°C – 37°C)
- ▶ Lámpara de fototerapia
- ▶ Medición de parámetro de SpO₂
- ▶ Unidad de succión (Venturi)
- ▶ Unidad de reanimación infantil
- ▶ Sistema de ajuste de altura vertical
- ▶ Inclinação de cuna ±12°
- ▶ El ajuste de temperatura y temperatura del bebé pueden ser visualizados por separado
- ▶ Portachasis para toma de RX
- ▶ **Opcional: Balanza pesa bebé, función de humidificador, SpO₂ masimo Rainbow, lámpara de observación.**





YP - 920 Incubadora

- Modo de control: modo aire y bebé controlado por microprocesador
- Sistema de doble cabina para mejor circulación de aire
- Control de rango de humedad: 0% HR – 90% HR
- Sistema de Trendelenburg ajustable
- Rango de control de la temperatura del aire: (20°C – 37°C)
- Rango de control de la temperatura del bebé: (34°C – 37°C)
- Precisión del sensor de temperatura de piel: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Inclinação de la cuna: $\pm 10^{\circ}$
- Alarmas audibles y visuales
- **Opcional: Inclinação de la cuna: $\pm 12^{\circ}$, balanza**

YP - 2000 Incubadora

- Modo aire y modo bebé para controlar la temperatura
- Sistema doble cabina para mejor circulación de aire
- Pantalla LCD a color de 5,7"
- Porta chasis para toma de rayos X
- Alarmas audibles y visuales
- Trendelenburg
- Control de humedad y concentración de oxígeno, visualización en pantalla
- Función de temperatura mayor a 37°C
- Puerto RS232 para transmisión de datos





XHZ-90L

Lámpara de fototerapia


- ▶ Fuente de luz: LED azul
- ▶ Ajuste del rango de altura del módulo de la lámpara: 1350 mm - 1650 mm
- ▶ Vida útil de la fuente de luz: 5.000 horas
- ▶ Longitud de onda de la luz azul: 420 nm - 470 nm
- ▶ Cuenta con temporizador para tratamiento de fototerapia

XHZ-90

Lámpara de fototerapia

- ▶ Iluminación halógena
- ▶ Temporizador incorporado (cronómetro)
- ▶ Cabezal y altura ajustables
- ▶ Diseño compacto y móvil
- ▶ Funcionamiento con bajo nivel de ruido
- ▶ Compatibilidad con incubadoras
- ▶ Emisión de luz azul concentrada en 436 nm $\pm$ 5 nm





iM70

Monitor de paciente

- ▶ Pantalla táctil a color de 12.1"
- ▶ Batería de litio recargable de 3.5 horas
- ▶ 5 parámetros de paciente (ECG, SpO₂, NIBP, RESP, 2 TEMP)
- ▶ Visualización de múltiples ondas en pantalla
- ▶ Detección de marcapasos
- ▶ Análisis de segmentos ST
- ▶ Conexión a central de monitoreo
- ▶ **Opcional: 2 IBP + CO, 2 IBP + CO + CO₂, 2 IBP + CO multigás sin O₂, central de monitoreo, soporte pedestal**

X8

Monitor de paciente

- ▶ Diseño ligero, delgado y compacto.
- ▶ Pantalla TFT táctil a color de 8".
- ▶ 13 formas de ondas máximo.
- ▶ Batería de litio recargable de 4 horas.
- ▶ 5 parámetros de pacientes (ECG, SpO₂, NIBP, RESP, 1-TEMP).
- ▶ Visualización de múltiples ondas en pantalla.
- ▶ Detección de marcapasos.
- ▶ **Opcional: CO₂, central de monitoreo, impresora**





SALA DE CIRUGÍA



YX-930D Succionador

- ▶ Capacidad de 5L divididos en 2 frascos de 2.5L
- ▶ Alta velocidad de flujo regulable de 40L/min
- ▶ Succionador de fácil movilidad
- ▶ Máximo vacío de 680 mm Hg
- ▶ Bomba de libre mantenimiento
- ▶ Frascos: material de policarbonato
- ▶ Sistema de cierre hermético

YX-980D Succionador

- ▶ Capacidad de 12L dividido en 4 frascos (2 frascos de 2 L y 2 frascos de 4L)
- ▶ Alta velocidad de flujo regulable 80L/min
- ▶ Succionador de fácil movilidad
- ▶ Máximo vacío de 680 mm Hg
- ▶ Bomba de libre mantenimiento
- ▶ Sistema de cierre hermético
- ▶ Frascos de policarbonato



DR. MAX 7000SKB

Mesa Quirúrgica

- ▶ Inclinación Trendelenburg y reverso de 30°/30°
- ▶ Hasta 100 accionamientos con batería interna.
- ▶ Alta capacidad de carga: soporta hasta 360 kg
- ▶ Estructura fabricada en acero inoxidable para mayor durabilidad.
- ▶ Rango de altura amplio de 685 – 1135 mm, ideal para diferentes especialidades.
- ▶ Puente renal manual de 121 mm, que facilita intervenciones renales y de columna.
- ▶ Sistema Electrohidráulico integrado.
- ▶ Sistema de bloqueo electrohidráulico y ruedas universales, para un fácil reposicionamiento.
- ▶ Control de mano alámbrico.



Trilite LS800-750H

Lámpara Cialítica

- ▶ Cámara HD integrada
- ▶ Rotación de 360° para posicionamiento preciso
- ▶ Iluminación LED hasta de 160.000 lux
- ▶ 12 niveles de intensidad de iluminación
- ▶ Índice de reproducción cromática (Ra ≥ 95)
- ▶ Vida útil de los LED ≥ 50.000 horas
- ▶ Control remoto por infrarrojos





HP-60

Bomba de Infusión

- ▶ Diseño liviano y compacto
- ▶ Pantalla táctil de 3"
- ▶ 9 modos de infusión
- ▶ Compatible con múltiples sets de infusión
- ▶ Batería Li-on recargable de 10 horas
- ▶ Diseño apilable (doble canal mediante acople directo)
- ▶ Módulo de comunicación WIFI
- ▶ Puerta motorizada
- ▶ Ideal para transfusión de sangre, nutrición parenteral total (TPN) y terapia oncológica
- ▶ Compatible con estación de trabajo HP80
- ▶ **Opcional: Central de monitoreo, sensor de goteo, HP80**

iM70 2IBP/CO MULTIGAS SIN O2

Monitor de paciente

- ▶ Pantalla táctil a color de 12.1"
- ▶ Batería de litio recargable de 3.5 horas
- ▶ Monitoreo completo (ECG, SpO2, NIBP, RESP, 2 TEMP, IBP, CO y AG)
- ▶ Visualización de múltiples ondas en pantalla
- ▶ Detección de marcapasos
- ▶ Análisis de segmentos
- ▶ Conexión a central de monitoreo
- ▶ **Opcional: soporte pedestal, central de monitoreo, impresora**





Elite V5 Monitor de Paciente

- ▶ Pantalla táctil TFT-LCD a color de 12.1".
- ▶ 2 Baterías de litio recargable para hasta 10 horas de operación (solo con medidas de NIBP/ECG/SPO2).
- ▶ Visualización de hasta 13 formas de ondas en pantalla.
- ▶ Parámetros medidos en el módulo principal (XM o iM20): ECG 3/5 derivaciones, RESP, SPO2, NIBP, 2 TEMP, PR, 2 IBP (opcional).
- ▶ Diseño amigable sin ventilador.
- ▶ Conexión a central de monitoreo.
- ▶ **Opcional: Módulos independientes: IBP, CO, CO2, AG/O2, BIS, EEG, RM, ICG, NMT, V LINK.**

iM20 Monitor de Paciente

- ▶ Pantalla táctil TFT-LCD a color de 5"
- ▶ Equipo liviano, ideal para transporte con tan solo un peso de 1.5 kg (incluyendo batería, sin accesorios)
- ▶ Compatible como módulo de parámetros básicos de la serie ELITE, lo que permite una monitorización del paciente continua
- ▶ Batería de litio recargable para hasta 5.5 horas de uso.
- ▶ Diseño robusto con IP44 a prueba de agua y polvo y resistencia a caídas de 1.2 m
- ▶ Parámetros Estándar: ECG 3/5 derivaciones, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR





PUMILA 750D

Máquina de anestesia

- ▶ Pantalla táctil a color de 15".
- ▶ Tipos de paciente: adulto y pediátrico.
- ▶ Volumen corriente mínimo de 10 ml.
- ▶ PEEP electrónico.
- ▶ Monitoreo FiO₂.
- ▶ Sistema de calefacción integrado fabricado en PPSU.
- ▶ Tipo de gas: Aire, O₂ y N₂O.
- ▶ Batería para 90 minutos de uso continuo.
- ▶ Soporte para 2 vaporizadores de montaje tipo Selectatec.
- ▶ Mesa de trabajo plegable.

▶ **Modos de ventilación: Manual/Standby, VCV, PCV, PRVC, CPAP/PSV, SIMV + VCV, SIMV + PCV, SIMV + PRVC.**

Opcional:

- ▶ **Módulo de Multigas Plug & Play (Máximo IRMA), módulo SideStream de CO₂ Plug & Play (Masimo IRMA), módulo SpO₂, vaporizadores**



BOARAY 600D

Máquina de anestesia

- ▶ Pantalla a color 8.4"
- ▶ Tipos de paciente: adulto y pediátrico
- ▶ Modos de ventilación: Manual/Standby, (VCV), (PCV), SIMV(V)+PS, SIMV(P)+PS, PRVC, PSV
- ▶ PEEP electrónica
- ▶ Monitoreo FiO2
- ▶ Sistema de calefacción integrado fabricado en PPSU
- ▶ Tipo de gas: Aire, O2 y N2O
- ▶ Batería para 60 minutos de uso continuo
- ▶ Soporta medición de CO2 (Módulo de CO2 Opcional)
- ▶ Soporte para 2 Vaporizadores montaje tipo Selectatec
- ▶ **Opcional: Módulo SideStream de CO2 Plug & Play (Masimo IRMA), Vaporizadores**

BOARAY 700

Máquina de anestesia

- ▶ Pantalla giratoria táctil a color de 15"
- ▶ Tipos de paciente: adulto y pediátrico
- ▶ Modos de ventilación: Manual//Standby, VCV, PCV, PRVC, CPAP/PSV, SIMV + VCV, SIMV + PCV, SIMV + PRVC
- ▶ PEEP electrónica
- ▶ Monitoreo FiO2
- ▶ Sistema de calefacción integrado fabricado en PPSU
- ▶ Tipo de gas: Aire, O2 y N2O
- ▶ Batería para 60 minutos de uso continuo
- ▶ Soporte para 2 Vaporizadores montaje tipo Selectatec
- ▶ **Opcional:**
**Módulo de Multigas Plug & Play (Masimo IRMA),
 módulo SpO2 Plug & Play, Módulo SideStream de CO2
 Plug & Play (Masimo ISA)**





NOT-5600SKF

Mesa Quirúrgica

- ▶ Sistema Electrohidráulico integrado - Fabricación en acero inoxidable.
- ▶ Capacidad de peso máxima de 273Kg
- ▶ Radio-traslúcida para toma de RX.
- ▶ Proporciona movimiento longitudinal - Es compatible con accesorios de ortopedia.
- ▶ Rango de altura de 760 mm - 1070 mm.
- ▶ Uso general o cirugías específicas tales como cirugías de rodilla, cirugías de hombro, cirugías ortopédicas, cirugías abdominales, cirugía plástica, cirugía lumbar, cirugía de riñón, entre otras.
- ▶ Movimiento de riñonera o puente riñón.
- ▶ Batería interna integrada.
- ▶ **Opcional: Accesorio ortopedia, accesorio parto / urología**





Innovamos en **tecnología médica**,
respaldamos con **experiencia** y
respondemos con **compromiso**.

Asesoría Comercial

+57 301 516 0005

servicioalcliente@novamedicasas.com

Asesoría Comercial

+57 313 527 3243

comercial2@novamedicasas.com

Asesoría Comercial

+57 321 212 1329

comercial4@novamedicasas.com



Barranquilla, Colombia

CRA 49C #79-184

www.novamedicasas.com

¡Conoce más sobre nosotros!



[@novamedicasas](https://www.instagram.com/novamedicasas) | www.novamedicasas.com