



## Sistema de Diagnóstico de Ultrasonido Ecógrafo

# Acclarix LX9

### Características



Monitor médico de 21.5" en Full HD  
y pantalla táctil secundaria de 14" inclinable



Autonomía portátil 40 min



5 puertos de transductores activos



### Áreas de uso

- Arquitectura de alto desempeño: procesador i5 de 6 núcleos, 32 GB de RAM y SSD de 1TB
- Amplia conectividad: DICOM 3.0, Worklist, FTP, Ethernet, USB 3.0, HDMI, VGA y más
- Calentador de gel integrado y extraíble
- Funciones de imagen avanzadas: 3D/4D elastografía, eco estrés, paquetes cardiológicos y ginecológicos.



# Sistema de Diagnóstico de Ultrasonido Ecógrafo **Acclarix LX9**



## **EDAN Acclarix LX9**

El **Acclarix LX9** es un ecógrafo premium diseñado para brindar **imágenes de alta resolución y velocidad de respuesta superior**, optimizando el diagnóstico en entornos de alta demanda. Su potente arquitectura de hardware asegura arranques en 50 segundos y recuperación desde suspensión en solo 3 segundos, mejorando la productividad de la institución.

Su **ergonomía avanzada** incluye monitor de 21.5" de amplio ángulo de visión, pantalla táctil secundaria de 14" y panel de control ajustable en altura y rotación, lo que garantiza comodidad para el operador durante largas jornadas.

Con amplia conectividad DICOM, compatibilidad con múltiples impresoras y almacenamiento interno de 1TB SSD, el LX9 facilita la integración con sistemas HIS/RIS y el manejo eficiente de datos clínicos, asegurando trazabilidad y flujo de trabajo digital de punta a punta.

## Claridad Asombrosa



Feto (eLive)





Imagen de elastografía:  
quiste tiroideo



Vena hepática




Arteria y vena umbilical


\*El eLive es opcional




Ventrículo izquierdo



Insuficiencia  
de la válvula mitral



Elv  
Fe automática



Elv  
Auto sg y tensión




Eob  
Bpd automático



Eob  
FI automático



Efolículo



Evol. Flujo

## Ecógrafo Acclarix LX9

### CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR:

#### Especificaciones físicas

##### Unidad principal

- Dimensiones: 1776 mm x 828 mm x 550 mm.
- Peso: ≤ 85 kg (excluidos transductores y los accesorios).
- Elevación eléctrica mediante pedal 20cm.
- Altavoz integrado: sí.

##### Ruedas

- Diámetro: 5 pulgadas.
- 4 ruedas con frenos.

##### Monitor:

- Pantalla: TFT-LCD de alta resolución de 21.5".
- Resolución: 1920 x 1080.
- Ángulo de visualización: derecha 178 °, izquierda 178 °, arriba 178 °, abajo 178 °.

##### Pantalla secundaria:

- Pantalla: táctil de 14".
- Resolución: 1920 x 1080.
- inclinable 20°.

##### Puertos de transductor & Holders

- Puertos activos: 5 puertos de transductores activos.
- Gancho para cables.
- Calentador de gel extraíble.
- Soporte para gel de ultrasonido.
- 6 soportes para transductores integrados en el panel de control y copas para transductores extraíbles compatibles para sujetar todo tipo de transductores.

##### Arquitectura del sistema

- Procesador: i5 de 6 núcleos.
- Memoria RAM: 32GB.
- Disco duro: 1TB SSD.
- Sistema operativo: Linux
- Arranque del sistema: Aprox. 50s.
- Arranque desde el modo de suspensión: 3s.
- Apagado: 18s.

##### Especificaciones de seguridad

- Tipo de protección: Equipo Clase I
- Grado de protección: Tipo BF
- Tipo CF (Módulo de ECG)
- Grado de protección contra el ingreso de líquido: Dispositivo completo: IPX0
- Transductor (excluido el conector del transductor): IPX7.
- Interruptor de pedal: IP68

### Conformidad de la normativa:

- EN 60601-1:2006/A1:2013
- idt IEC 60601-1: 2005/A1:2012
- EN 60601-1-2:2015
- EN 60601-1-2:2015/A1:2021
- idt IEC 60601-1-2:2014+A1: 2021
- EN 60601-2-37:2018/A1:2015
- idt IEC 60601-2-37:2007/A1:2015

### Especificaciones ambientales

#### Funcionamiento:

- Temperatura: 0° ~ 40°C
- Humedad relativa: 15% ~ 95%
- Presión atmosférica: 86 KPa ~ 106 KPa

#### Almacenamiento:

- Temperatura: -20° ~ +55°C
- Humedad relativa: 15% ~ 95%
- Presión atmosférica: 70 KPa ~ 106 KPa

### Especificaciones de alimentación

- Voltaje: 100-240V
- Frecuencia: 50Hz/60Hz
- Corriente AC de entrada: 5.2A – 2.5A.

### Batería interna

- Tipo de batería: Batería de iones de litio
- Voltaje: 14.4V
- Capacidad de batería: 6800 mAh \* 2
- Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 40 minutos (2 baterías con carga completa).
- Tiempo de carga: aprox. 2.5h.

### Especificaciones de imagen

#### Modos

- Modo B: B, 2B, 4B
- Modo color: B/C (Simple, Doble) B+B/C (Doble, en vivo) B/C/PW (modo triplex)
- Modo PDI/DPDI: B/PDI (DPDI) (Simple, Doble) B+B/PDI (DPDI) (Doble, en vivo) B/PDI (DPDI)/PW (modo triplex)
- Modo PW: B/PW; (actualización) B/PW; (dúplex, simultáneo) B/C/PW (actualización) B/C/PW, B/PDI (DPDI)/PW (modo triplex)
- Modo CW: B/CW; B/C/CW, B/PDI (DPDI)/CW;

# Características Principales

www.novamedicasas.com

Este catálogo esta diseñado bajo propiedad intelectual de **Nova Médica sas.** ©

## Ecógrafo Acclarix LX9

- Modo M:  
B/M (Disp. pantalla: Arriba/abajo, izquierda/derecha)  
M anatómico (1/2/3 Línea y curvo AMM)  
Modo Color M
- Modo ITD:  
B+ TVI (Dual Live)  
B+ TVI + TEI (Doble, en vivo)  
B+ TVI + TVD (actualización)  
B+TVI + TVD ((modo triplex)  
B+TVM

### Aplicaciones Clínicas:

Los ajustes preestablecidos en el sistema incluyen (según transductor).

- Abdominal
- Ginecología
- Obstetricia
- Cardíaco
- Pequeñas partes
- Urología
- Musculoesquelético
- Vascular periférica
- Intraoperatoria
- Pediátrica
- Neonatal
- Cefálica en adultos
- Trasesofágica cardíaca.

### Otras características

- Función 3D/4D.
- Tecnologías ginecológicas avanzadas: AutoOB, eFace, eLive.
- Tecnologías cardiológicas avanzadas: Auto EF, Eco de estrés, Auto Strain/WMSI, eVol.Flow, Vol.Flow.
- Imágenes adaptativas de tejidos.
- Imágenes armónicas
- Imágenes trapezoidales
- Imágenes panorámicas.
- Herramienta de instrucción eLearn para escaneo básico y bloqueos nerviosos.
- Optimización de imagen con una tecla.
- Elastografía (con transductor lineal).
- Teclado retráctil con iluminación dirigida hacia abajo.

### Conectividad:

- DICOM 3.0  
Almacenamiento DICOM  
DICOM modalidad Worklist  
MPPS  
Compromiso de almacenamiento  
DICOM Consulta/Recuperación  
DICOM Impresión
- Servicio Network Store FTP  
Admite la transferencia de exámenes a servidores FTP para su almacenamiento en segundo plano.
- Exportación de imágenes en formato: BMP, JPEG, TIFF, Raw Data o DICOM.
- Exportación de clips de cine en formato: AVI, MP4, WMV, Raw Data o DICOM.
- Exportación de informes en formato: PDF.

### Interfaz de conexión:

S-Video, USB3.0 (cuatro), USB2.0(tres), HDMI, Ethernet, DVI, VGA, audio, micrófono.

### Impresoras compatibles

- Video impresoras: SONY UP-X898MD, SONY UP - D25MD, SONY UP-25MD
- Impresoras de informes locales:  
HP LaserJet CP1525n Color, HP Deskjet Ink Advantage 2010, HP Deskjet 1010, HP Deskjet 1510, HP DeskJet Ink Advantage Ultra 2029, HP DeskJet 1112, Canon iP2780, HP LaserJet Pro MFP M126nw, EPSON L310, HP DeskJet 1050, HP DeskJet 2050, HP LaserJet M252n, EPSON L130, HP Color LaserJet Pro M254nw, HP Color Laser 150a., HP Color Laser 150nw, HP Laser 103a., EPSONL3118
- Impresoras fotográficas: Cannon CP1300
- Impresora de informes de red

### Accesorios incluidos

- Unidad principal.
- Teclado.
- 2 baterías de ion de litio.
- Cable AC.
- Memoria USB.
- Módulo de ECG.
- Cable de ECG.
- Tecnología Wifi.

### Opcionales:

- Transductores.
- Kits de soporte de guía de aguja.
- Impresoras.
- Unidad de DVD externa.
- Interruptor de pie.



## Ecógrafo Acclarix LX9

### Transductores Compatibles

**L12-5HQ**



5 - 11 MHz elemento  
alto matriz lineal

**L12-5WQ**



5 - 11 MHz elemento  
alto amplia matriz  
lineal

**L12-5Q**



5 - 11 MHz  
matriz lineal

**L17-7HQ**



7 - 15 MHz  
Alta Frecuencia  
matriz lineal

**L17-7SQ**



7 - 15 MHz  
compacto de alta  
frecuencia matriz  
lineal

**C6-2MQ**



2 - 5 MHz  
Mecánica 3D/4D  
matriz curva

**C5-1Q**



2 - 5 MHz  
matriz curva

**C5-2Q**



2 - 5 MHz  
matriz curva

**MC8-4Q**



4 - 9 MHz  
micro-matriz  
convexa

**MC9-3TQ**



3 - 9 MHz  
micro-matriz  
convexa

**P5-1Q**



1 - 5 MHz  
micro en fase

**P7-3Q**



3 - 7 MHz  
matriz en fase  
pediátrica

**P5-1XQ**



1 - 5 MHz matriz  
en fase

**E10-3HQ**



4 - 9 MHz  
endocavitario matriz  
curva (200°)

**E10-3BQ**



4 - 9 MHz  
endocavitario matriz  
curva (200°)



## Preguntas Frecuentes.

### 1. ¿Qué tan rápido inicia el sistema?

Arranca en aproximadamente 50 segundos desde apagado y en solo 3 segundos desde la suspensión, optimizando el flujo de trabajo en áreas de alta demanda.

### 2. ¿El equipo es adecuado para estudios avanzados como 3D/4D o elastografía?

Sí, incluye representación volumétrica 3D/4D en tiempo real y módulo de elastografía, ideales para obstetricia, ginecología y evaluación de tejidos blandos.

### 3. ¿El LX9 es adecuado para múltiples especialidades?

Sí. Incluye presets clínicos para más de 20 aplicaciones, desde obstetricia y ginecología hasta cardiología pediátrica, neurología, vascular y MSK, lo que lo hace ideal para hospitales de alta complejidad.

**¡No te pierdas nada de lo que hacemos!**

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al día con promociones exclusivas, novedades y actualizaciones sobre tecnología médica.

@novamedicasas



#somostualiado

V-002  
08-2026