



Máquina de Anestesia

# Boaray 700



## Características

- Pantalla táctil TFT de 15" rotatoria, de alta resolución
- Batería interna de respaldo con autonomía de hasta 60 minutos
- Modos ventilatorios avanzados con monitoreo completo



Pantalla a color



Batería interna  
(60 min.)



Modos  
ventilatorios

- Circuito respiratorio autoclavable.
- Módulos AG, CO<sub>2</sub> y SpO<sub>2</sub> (Opcionales).
- Interfaz intuitiva y segura.
- Montaje para 2 Vaporizadores, sistema de bloqueo Selectatec.

AREAS DE USO  
\* Cirugía



# Características Principales

## Máquina de Anestesia

### Boaray 700

[www.novamedicasas.com](http://www.novamedicasas.com)

Este catálogo está diseñado bajo propiedad  
intelectual de Nova Médica sas. ©

### Estación de anestesia modular, precisa y adaptable

La Boaray 700 está diseñada para cubrir las necesidades clínicas más exigentes en anestesia general, combinando alto rendimiento, monitoreo avanzado y una interfaz intuitiva. Su pantalla táctil rotatoria de 15" permite una visualización clara y simultánea de parámetros respiratorios, formas de onda y configuraciones clave durante todo el procedimiento quirúrgico.

Cuenta con modos de ventilación completos (VCV, PCV, SIMV y PRVC) y es apta para pacientes adultos y pediátricos. Gracias a su arquitectura modular, el equipo puede adaptarse a diferentes niveles de complejidad: el monitoreo de capnografía (CO<sub>2</sub>) y gases anestésicos (multigás) se ofrece como opción adicional, integrando tecnologías Mainstream y Sidestream Masimo para una medición precisa y en tiempo real.



**Boaray 700** es una solución confiable y escalable, ideal para quirófanos que requieren precisión, seguridad y capacidad de **expansión tecnológica**.

# Características Principales

## Máquina de Anestesia

### Boaray 700

www.novamedicas.com

Este catálogo esta diseñado bajo propiedad  
intelectual de Nova Médica sas. ©

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### Especificaciones físicas:

###### Unidad completa

- Dimensiones (H x W x D):  
1450mm x 1000mm x 1330mm
- Peso: 108 kg (Sin vaporizador ni cilindro)

###### Estante superior

- Límite de peso: 34 kg
- Ancho X Hondo: 578x360 mm

###### Cajón (Dimensión interna):

- Cajones: cantidad 2
- Dimensiones (H x W x D): 150 x 298 x 348 mm

###### Ruedas

- Cantidad: 4
- Diámetro: 126 mm
- Frenos: En las 4 ruedas

###### Lámpara auxiliar: Sí

##### Especificaciones de seguridad

- Tipo de protección contra descargas eléctricas: Clase I, que contiene la fuente de alimentación interna.
- Grado de protección contra descargas eléctricas: Tipo B
- Grado de protección líquida: No proporciona protección contra líquidos (dispositivo común) -- IPX0 (IEC 529)
- Puesta a tierra de protección: Cumplir con los requisitos de la Cláusula 58 en IEC 60601-1. Los terminales de tierra de protección no se pueden utilizar para conectar las diferentes partes del equipo, ni para sujetar los componentes que no estén relacionados con la tierra de protección o la tierra funcional.

##### Especificaciones ambientales

###### Temperatura

- Operación: +10 ~ +40 °C
- Almacenamiento y transporte: -20 ~ +55 °C

###### Humedad (sin condensación)

- Operación: ≤80% HR
- Almacenamiento y transporte: ≤93% HR

###### Presión atmosférica

- Operación: 70 ~ 106 kPa
- Almacenamiento y transporte: 50 ~ 106 kPa

##### Especificaciones de alimentación

- Entrada de alimentación: 110 ~ 240Vac, 50/60Hz.
- Tomas eléctricas auxiliares: Hasta 3 salidas (1.5A para cada una)

###### Batería interna

- Tipo de Batería: Batería de iones de litio incorporada, 11,1V CC, 7800 mAh
- Autonomía: 60 min para batería de respaldo (alimentada por baterías recién cargadas con una temperatura de cambio de 25 °).

#### Especificaciones neumáticas

##### ACGO (Salida de gas común auxiliar)

- Conector: ISO 22 mm OD y 15 mm ID.

##### Suministro de tubería

- Tipo de gas: O2 & N2O & Air.
- Rango entrada tubería: 280 a 600 kPa.

##### Manómetros de suministro de tuberías

- Tipo: Mecánico.
- Rango: 0 a 1MPa.
- Precisión: ± (4% de la lectura a escala completa + 8% de la lectura real).

##### Control de O2

- Método: Corte de N2O con pérdida de presión de O2.
- O2 Flush: 25~75L/min.

##### Flujómetro auxiliar de O2

- Indicador: tubo de flujo.
- Rango: 0~15L/min.
- Precisión: ±200 ml / min o 10% del valor mostrado, lo que sea mayor

##### Sistema Link O2-N2O (Link – 25)

- Tipo: Mecánico.
- Rango: Concentración de O2 no inferior al 21%.

##### Flujómetros electrónicos:

- Rango de flujo de O2: 0~10L/min.
- Rango de flujo de Aire: 0~10L/min.
- Rango de flujo de N2O: 0~10L/min.

##### Interfaz de conexión:

- RS-232, PS/2, USB, RJ45, HDMI

#### Componentes del ventilador:

##### Sensor de flujo:

- Tipo: Sensor de flujo de orificio variable
- Locación: Puerto inspiratorio y espiratorio

##### Sensor de oxígeno:

- Tipo: Pila de combustible galvánica
- Fio 2: 21% - 100%
- Precisión: ± (volumen fraction of 2.5% + 2.5% gas level)

##### Pantalla del ventilador

- Tipo: Pantalla Color TFT-LCD táctil
- Tamaño: 15 "
- Formato pixel: 1024 x 768
- Parámetros: Todos parámetros de alarma (incluyendo Tasa de respiración,I/ Eratio, Tidalvolume, Minutevolume, PEEP, MEAN, PEAK, PLAT y concentración de O2,EtCO2)
- Formas de ondas: P-T, F-T, V-T, CO2-T
- Bucle: P-V, F-V, F-P
- Perilla: Gira en sentido horario / antihorario y confirma
- Botones: Silencio de alarmas, config. alarma, bloqueo, valores monitorizados, config. de ventilación, config. de sistema, registro de sistema, espera.

# Características Principales

## Máquina de Anestesia

### Boaray 700

www.novamedicasas.com

Este catálogo esta diseñado bajo propiedad  
intelectual de Nova Médica sas. ©

#### Indicadores:

- Alarma:
  - Amarillo: Prioridad media
  - Rojo: Prioridad alta
- AC: Verde
- Batería:
  - Verde: Completamente cargada
  - Naranja: Cargando

#### Especificaciones de ventilación

##### Modos Ventilatorios:

- Manual//Standby, VCV, PCV, PRVC, CPAP/PSV, SIMV + VCV, SIMV + PCV, SIMV + PRVC.

##### Compensación

Compensación de fugas de gas en el circuito y compensación de cumplimiento automático.

##### Rango de Parámetros de ventilación

- Tipo de paciente: Adulto y Pediátrico
- Peso mínimo de paciente: >5 Kg
- Volumen Tidal:
  - Pediátrico: 10 ~ 300ml
  - Adulto: 100 ~ 1500ml (incrementos de 5mL)
- Presión Inspiratoria: 5 ~ 70 cmH2O (incrementos de 1 cmH2O)
- Presión límite: (PEEP+5) ~ 70 cmH2O (incrementos de 1 cmH2O)
- Frecuencia respiratoria:
  - F en SIMV modo: 1 ~ 40 bpm
  - Otros modos: 4 ~ 60 bpm (incrementos de 1 bpm)
  - Relación I: E: 4:1 ~ 1:10 (incrementos de 0.5)
  - Tpausa: APAGADO, 5% ~ 50% (incrementos de 5%)
  - Ti: 0.1 ~ 10 s (incrementos de 0.1s)
  - Disparador de flujo: 1 ~ 15 L/min (incrementos de 1 L/min)
  - Psoporte: 5 ~ 60 cmH2O (incrementos de 1 cmH2O)
  - PEEP: APAGADO, 4 ~ 20 cmH2O (incremento de 1 cmH2O)

##### Rendimiento del ventilador

- Presión de conducción: 280 kPa a 600 kPa
- Flujo máximo de gas: 120L/ min + flujo de gas fresco.

##### Parámetros de Monitoreo

- Volumen minuto: 0 ~ 60L/min
- Volumen tidal: 0 ~ 2500ml
- Oxígeno Inspirado (FiO2): 21% ~ 100%
- Presión pico vías resp: 0 ~ 100 cmH2O
- Presión media: 0 ~ 100 cmH2O
- Presión meseta: 0 ~ 100 cmH2O
- I: E 4:1 ~ 1:10
- Frecuencia: 0 ~100 bpm.
- PEEP: 0 ~ 70 cmH2O
- Resistencia(R): 0 ~ 200 cmH2O/(L/s)
- Compliancia(C): 0 ~ 200 ml/ cmH2O

##### Precisión de control

- Entrega de volumen: < 100 ml: ± 20 ml ≥ 100 ml: ± 20 ml or ± 15% del valor fijado, el que sea mayor

- Entrega de presión: ± 2.0 cmH2O or ± 10% del valor fijado, el que sea mayor
- Entrega de PEEP: ± 2.0 cmH2O or ± 10% del valor fijado, el que sea mayor

##### Precisión de Monitoreo

- Monitoreo de volumen: < 100 ml: ± 20 ml ≥ 100 ml: ± 20 ml or ± 15% del valor fijado, el que sea mayor
- Monitoreo de presión: ± 2.0 cmH2O or ± 10% del valor fijado, el que sea mayor
- Monitoreo de PEEP: ± 2.0 cmH2O or ± 10% del valor fijado, el que sea mayor.

##### Gráfico de tendencia

Información de tendencia continua durante las últimas 24 hrs

##### Libro de registro de alarmas

Almacenamiento de 500 eventos, primero en entrar, primero en salir

#### Especificación del sistema respiratorio

##### Tipo de material

- PPSU (Polifenilsulfona)
- Calefacción: Incluida
- Esterilización en autoclave a alta temperatura, la temperatura más alta puede alcanzar los 134 °C

##### Fuelle

- Capacidad: 1500mL

##### Recipiente absorbente de dióxido de carbono

- Capacidad: 1500mL

##### Manómetro del sistema

- Rango: -20 ~ 100 cmH2O
- Precisión: ± (2% de la lectura a escala completa + 5% de la lectura real)

##### Válvula limitadora de presión (APL)

- Rango: 2 ~ 70 cmH2O
- Precisión: ± 10 cmH2O or ± 15% del valor fijado, el que sea mayor.

#### ACCESORIOS INCLUIDOS:

- Canister.
- Batería de ion de litio.
- Celda de oxígeno.
- Circuito paciente.
- Pulmón de prueba.
- Manguera Oxígeno/aire/óxido nitroso.

# Características Principales

## Máquina de Anestesia

### Boaray 700

[www.novamedicasas.com](http://www.novamedicasas.com)

Este catálogo está diseñado bajo propiedad  
intelectual de **Nova Médica sas.** ©

#### ACCESORIOS OPCIONALES:

##### Vaporizadores

- Vaporizador anestésico Prunus BR60.
- Agentes Halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano.
- Modo de montaje Selectatec, con función de enclavamiento.
- Método de llenado Key fill, Pour fill, Quick fill.

##### Módulos

###### Módulo CO2 Mainstream (Masimo IRMA)

- Números mostrados: EtCO2, FiCO2
- Rango de medición:  
0 ~ 15 vol%  
15 ~ 25 vol%
- Precisión: ± (0.2 vol% + 2% de lectura)

###### Módulo CO2 Sidestream (Masimo ISA)

- Números mostrados: EtCO2, FiCO2
- Rango de medición:  
0 ~ 15 vol%  
15 ~ 25 vol%
- Precisión: ± (0.2 vol% + 2% de lectura)

###### Módulo AG Mainstream (Masimo IRMA)

- Monitor de gases: CO2, N2O, Halotano, Enflurano, Isoflurano, Sevoflurano, Desflurano, MAC.
- Tiempo de calentamiento: < 20 seg (se informan las concentraciones y la identificación automática del agente)

###### Módulo AG Sidestream (Masimo ISA)

- Monitor de gases: CO2, N2O, Halotano, Enflurano, Isoflurano, Sevoflurano, Desflurano, MAC.
- Tiempo de calentamiento: < 20 seg (se informan las concentraciones y la identificación automática del agente)

###### Módulo SpO2

- Rango: 70% - 100%
- Resolución: 1%
- Precisión absoluta: ± 2%
- Rango PR: 30 - 250 bpm
- Resolución PR: 1 bpm
- Precisión PR: ± 2 bpm

###### Sistema de captación de gases

anestésicos (AGSS)

- Tipo de sistema de eliminación: pasivo

###### Sistema de manómetros de presión (junto con barra y soportes) de salida de gases para cilindros de respaldo



## Preguntas Frecuentes.

### 1. ¿La Boaray 700 integra sistema de evacuación de gases anestésicos (AGSS)?

Sí. Incorpora un sistema AGSS pasivo, cumpliendo con los estándares ISO para la seguridad del entorno quirúrgico.

### 2. ¿Cuánto tiempo funciona la máquina con batería?

Cuenta con una batería interna de iones de litio con autonomía de hasta 60 minutos, ideal para respaldo en cortes eléctricos o traslados cortos dentro del hospital.

### 3. ¿Puede integrar vaporizadores anestésicos?

Sí. Es compatible con vaporizadores BR60 para halotano, isoflurano, sevoflurano y otros agentes. Incluye sistema Selectatec con función de enclavamiento.

### 4. ¿Qué tipo de pacientes puede ventilar la Boaray 700?

Es apta para pacientes adultos y pediátricos, con un volumen tidal mínimo de 10 mL y máximo de 1500 mL.

**¡No te pierdas nada de lo que hacemos!**

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al día con promociones exclusivas, novedades y actualizaciones sobre tecnología médica.

@novamedicasas



#somostualiado

V-001